

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRABOND HG 74 E

Készült: 2008.12.

Kiadva: 2009.11.

Nedvesség hatására térhálósodó primer

- szívóképes felületek előkezeléséhez, mint pl.: fa vagy beton
- 1K-PUR illetve 1K-POP tömítő- és ragasztóanyagokhoz a ragasztások lezárásához

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Műgyanta, oldószertartalmú
Szín:	Transzparens (világos sárgás) vagy piros
Sűrűség:	1,0 g/cm ³ DIN 53479
Anyagigény:	100 g/m ²
Állag:	alacsony viszkozitású

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

+10 - +35°C között

Munkaelőkészítés

Az előkezelendő felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

A ragasztandó részeket vékonyan bekenjük **KÖRABOND HG 74 E** primerrel, majd hagyjuk megszáradni. A legkevesebb száradási idő kb. 60 perc.

Az ezt követő ragasztást legkésőbb 8 órán belül el kell végezni **1K KÖRAPUR** vagy **KÖRAPOP** ragasztóanyaggal.

Ismeretlen illetve új anyagok esetében előzetes vizsgálatok szükségesek.

Alkalmazható transzparens záróréteggént is a teljesen kikeményedett **KÖRAPUR 689** alapbevonatra fölhorva. A **KÖRABOND HG 74 E** igény szerint higítható 5 - 15 % arányban **KÖRASOLV PU** oldószerral.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV PU

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +10 °C felett 6 hónapig.



Elővigyázatossági óvintézkedések

Az oldószergőzők robbanékony keveréket képezhetnek.

A primer felhasználása során és után jól szellőztessünk ki. A munkavégzés helyén és annak környezetében mellőzzük a nyílt láng használatát. Előzzük meg a szikraképződést! Pl.: tilos a dohányzás és a hegesztés!

Az elektromos berendezéseket (pl.: hőszugárzó, főzőlap, hőtárolós berendezések) a munka megkezdése előtt időben le kell kapcsolni. Hűtőszekrényt és alacsony áramú berendezéseket (pl.: csengő) le kell kapcsolni. Védekezni kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen.

Nagy felületen történő feldolgozás esetén figyelmeztető táblát kell elhelyezni a munkaterülettől megfelelő távolságban a „Vigyázat! Robbanásveszély! Nyílt láng használata és a dohányzás tilos!” felirattal.

Használat után a tartályt jól zárjuk vissza. Maradékot tilos a csatornába vagy lefolyóba önteni!

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

1 liter fémtartály (10 db/karton)

TERMÉKSZÁM

C 31022 transzparens

C 31028 piros

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

